

**MULTI basic
2M**

Mehrzweckfett 2M ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

NLGI-Klasse:	2
Anwendung:	Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle in Landwirtschaft, Industrie und Kraftfahrzeugtechnik.
Eigenschaften:	gute Korrosionsschutzeigenschaften gute Oxidationsbeständigkeit hohe Walkstabilität hohes Druckaufnahmefähigkeit
Technische Daten:	Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung -30 bis +120 °C
	Kurzzeitig zul. Temperaturspitze +130 °C
	Tropfpunkt (DIN ISO 2176) 190 °C
	Walkpenetration (DIN ISO 2137) 275 bis 290
	Dichte (DIN EN ISO 3838) < 1 g/ccm (bei 25 °C)
	Wasserbeständigkeit (DIN 51 807 T1) 1 - 90
	Öl Separation (DIN 51 817) 168h/40°C 5,8%
	Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562) 100 mm ² /s
	Grundölviskosität bei 100 °C (ISO 12058) 10,5 mm ² /s
	Fließdruck -35°C DIN 51 805 <1400 mbar
	Flammpunkt DIN ISO 2592 240 °C
	Pourpoint DIN ISO 3016 -24 °C
	VKA-Schweißkraft (DIN 51 350/T. 4) 2000 N
	Bezeichnung (DIN 51 502) K2K-30

Wir behalten uns Änderungen der technischen Daten vor.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gern zur Verfügung.