



## Produktinformation Nr. 34100000

# KAJO-Sägekettenhaftöl

**KAJO-Sägekettenhaftöl** wird hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen. Es enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsbereich sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Ketten- und Geschwindigkeiten gewährleisten.

**Praxis-Vorteile:**

**KAJO-Sägekettenhaftöl** wird eingesetzt zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung.

**Typische Kennwerte:**

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Viskosität bei 20 °C bei 40 °C bei 100 °C	300 - 500 100 - 130 10 - 20	mm <sup>2</sup> /s mm <sup>2</sup> /s mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Dichte bei 20 °C	850-900	kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12 185
Flammpunkt	>150	°C	ISO 2592
Pourpoint	< -20	°C	ISO 3016
Belastbarkeit nach Brugger	35	N/mm <sup>2</sup>	DIN 51 347-1
VKA-Schweißlast	2000	N	DIN 51 350
Fadenzug nach KCM	80	mm	-

Version 6 überarbeitet: 26.08.2019 MJ/Pos/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120  
email: [Schmierstoffe@KAJO.de](mailto:Schmierstoffe@KAJO.de) • Internet: [www.KAJO.de](http://www.KAJO.de)