

TECHNISCHES DATENBLATT

301 FEINKREPP EXTRA

**Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen.
Mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit.**

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band
- Exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen
- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit

EINSATZGEBIET

- Für Abdekarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,16 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 4,52 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 37,92 N / 10 mm
- Reißdehnung: 8%



7 TAGE



KURZFRISTIG



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.