

BALLISTOL TEFLON™-SPRAY

Produktmerkmale

Feinste Teflon™-/PTFE-Partikel sorgen aufgesprüht für saubere Trockenschmierung ohne verölte Hände und anhaftenden Schmutz sowie für effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

Besonderheiten

Hygienische Trocken- und Feststoffschmierung
Keine Schmutz- und Staubanhaftung an der behandelten Oberfläche
Keine Entstehung störender Schmierstoffschlämme

Anwendung / Praxistipps

In sensiblen Bereichen, z. B. im Umgang mit Textilien oder Papier oder bei hohem Staubaufkommen

Zur Verminderung der Reibung bei Laufrollen und Lagern, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzügen und Teleskopführungen, Getrieben und Zahnrädern, Kunststoffen jeder Art

Die Haftreibung von PTFE ist genauso groß wie die Gleitreibung, sodass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Ruck stattfindet



Erhältlich als

Spray 200 ml
Spray 400 ml

Art. Nr.

25600
25607

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblose Flüssigkeit, PTFE-Pulver ist weiß
Geruch: alkoholartig
Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)
Siedepunkt: ca. 78,2 °C (bei 1013 hPa)
Zündtemperatur: 400 °C (bzgl. Lösemittel)
Dampfdruck: ca. 60 hPa (bei 20 °C)
Relative Dichte: ca. 0,82 g/cm³ (bei 20 °C & 1013 hPa)
Löslichkeit: unlöslich
Untere / obere Explosionsgrenze: ca. 1,5 / 10,9 Vol-%
Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis 270 °C

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung über 50 °C bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Ohne Öl- oder Fettanteile
- Hygienisch, sauber und naturschonend
- Beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
- Harzfrei bzw. verharzt nicht
- Hohe Materialverträglichkeit (alle Metall- und Kunststoffteile!)
- Silikon- und säurefrei



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by F.W. KLEVER GmbH.

Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl ProTec
Werkstatt-Öl USTA
Bremsen- und Teilereiniger
Silikon-Öl
Harzlöser u.v.m.



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de