

TECHNISCHES DATENBLATT

3308

WASHI-TEC®

Premiumprodukt für schärfste Linien mit sehr guter Haftung und Reißfestigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes Band aus verstärktem Spezialpapier (Washi)
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Sehr anschmiegsam
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Leicht abrollbar

EINSATZGEBIET

- Für extrem scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Anspruchsvolle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi, UV-beständig
- Stärke: 0,09 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,6 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 34 N / 10 mm
- Reißdehnung: 6%



6 MONATE



3 MONATE



120 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	●●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●●
PVC	●●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.